

Technický list pro krbová kamna Adria Max s výměníkem

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 Palivo ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:


Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: 2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze ve Všeobecném návodu k obsluze.

Teplotní výměník lze vyjmout a nahradit záslepkou.

Objednací číslo šamotu	Rožměr	Číslo zboží
126	420x166x30	0050101260005
158	370x120x30	0050101580005
176	400x220x30	0050101760005
178	290x100x30	0050101780005
179	260x135x30	0050101790005
180	230x65x30	0050101800005

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	18	Držák šamotu - černá	0464017115001
2	Dvířka topeniště - stříbrná	0464017125300	18	Držák šamotu levý - antracit	0464017116002
2	Dvířka topeniště - černá	0464017115300	18	Držák šamotu levý - černá	0464017115002
3	Pícka	-	18	Držák šamotu pravý - antracit	0464017116003
4	Zásobník pro palivo	-	18	Držák šamotu pravý - černá	0464017115003
5	Šamotová vyzdívka	-	19	Pružinový držák obkladu	0415515105003
6	Hrdlo kouřovodu	-	20	Dlaždice béžová - do 4.12.2008 (6ks)	0061001000105
7	Popelník - černá	0464017116600	20	Dlaždice béžová (6ks)	0061001000205
7	Popelník - antracit	0464017115600	20	Dlaždice boční spodní béžová - do 4.12.2008 (2ks)	0430917005044
8	Zábrana - antracit	0464017115500	20	Dlaždice boční spodní béžová (2ks)	0430917006044
8	Zábrana - černá	0464017116500	21	Dlaždice pícky levá béžová - do 4.12.2008 (1ks)	0430917005042
9	Litínový rošt - antracit	0020100130006	21	Dlaždice pícky levá béžová (1ks)	0430917006042
9	Litínový rošt - černá	0020100130005	21	Dlaždice pícky pravá béžová do 4.12.2008 (1ks)	0430917005043
10	Regulátor primárního vzduchu Au	0082010010005	21	Dlaždice pícky pravá béžová (1ks)	0430917006043
10	Regulátor primárního vzduchu Cr	0082020010005	22	Vývod topné vody G1"	-
11	Regulátor sekundárního vzduchu - antracit	0430917006124	22	Prívod vratné vody G1"	-
11	Regulátor sekundárního vzduchu - černá	0430917005124			
12	Prívod terciálního vzduchu	-			
13	Prívod sekundárního vzduchu	-		Těsnící šňůra dveří 10 mm	0040710100005
14	Klika - Cr	0081020080005		Těs. šňůra skla a výměníku 10x4 mm (1380/2650 mm)	0040210040005
14	Klika - ZL	9000006851			
15	Žárovzdorné sklo	0416817105303			
16	Teplotní výměník - antracit	0464027106000			
16	Teplotní výměník - černá	0464027107000			
17	Horní clona - pevná	-			
18	Držák šamotu - antracit	0464017116001			



TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		Terciální vzduch	
Dřevěná polena	4 kg/h	1,3 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	neregulovatelný	
Ekobrikety	3,9 kg/h	1,3 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	neregulovatelný	
Uhelné brikety	2,6 kg/h	0,9 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	neregulovatelný	

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	13,7 kW	13 kW	13,1 kW	Výška	1200 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	4,5 kW	4,3 kW	4,3 kW	Šířka	646 mm
Výkon předávaný pouze tělesem kamen	6,4 kW	6,7 kW	7,2 kW	Hloubka	466 mm
Použitelný výkon pro ohřev vody	7,3 kW	6,3 kW	5,9 kW	Hmotnost	186 kg
Maximální dávka paliva pro přiložení	4 kg/hod	3,9 kg/hod	2,6 kg/hod	Průměr kouřovodu	150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	262 °C	241 °C	255 °C	Maximální provozní tlak výměníku	0,3 MPa
Hmotnostní průtok suchých spalin	9,6 g/s	10 g/s	13,1 g/s	Vodní obsah výměníku a tlaková ztráta výměníku	14,3 l (22 Pa)
Energetická účinnost	80 %	76 %	76,3 %	Doporučený tepelný spád (t výstupní – t vstupní)	75 - 60 °C
Průměrná koncentrace CO ₂	11,4	11,4	8,1	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Koncentrace CO ve spalinách	0,4	0,5	0,15	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 13,7 kW	cca. 250 m ³
				Regulovatelný výkon	4,3 – 13,7 kW
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997				Maximální teplota výstupní vody	80 °C

JK 04 309 17 00 14 02
09032011-CZ

HAAS+SOHN
HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. www.haassohn-rukov.cz

**ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN
S INSTALACÍ KOLENA ODTAHO SPALIN
DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

ZADNÍ POHLED NA VÝMĚNÍK

